



Caldaie murali per installazioni all'esterno



- Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- **Interamente verniciata, anche nello schienale, per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici**
- Copertura superiore per installazione a cielo aperto (accessorio)
- Sistema di caricamento automatico dell'impianto
- Temperatura minima di funzionamento: -15°C
- Allacciamento a tubo di scarico Ø 50 rigido e flessibile - mod. 24 kW
- Pannello di comandi digitale remoto con display LCD
- Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

Sistema idraulico

• Valvola deviatrice a tre vie elettrica (anche modello solo riscaldamento) • Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox • Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox • Scambiatore sanitario maggiorato in acciaio inox che permette alla caldaia di condensare anche in funzionamento sanitario • Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità • By-pass automatico • Pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale • Sistema antibloccaggio pompa e valvola a tre vie che interviene ogni 24 ore • Valvola di sicurezza circuito riscaldamento a 3 bar

Sistema di termoregolazione

• Pannello di controllo con sonda ambiente, programmatore riscaldamento e sanitario • Regolazione climatica di serie (con sonda esterna disponibile come optional)

		Riscaldamento e produzione istantanea ACS		Solo riscaldamento
		24 GA	28 GA	1,24 GA
Portata termica nominale sanitario	kW	24,7	28,9	-
Portata termica nominale riscaldamento	kW	20,6	24,7	24,7
Classe NOx (EN 483)		5	5	5
Capacità vaso espansione/pre-carica	l/bar	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Regolazione temperatura acqua circuito risc.	°C	25-80	25-80	25-80
Regolazione temperatura acqua sanitaria	°C	35-60	35-60	35-60
Produzione acqua sanitaria ΔT 25°C	l/min	13,8*	16,1*	-
Lungh. max tubo scarico-aspiraz. concentrico Ø 60/100	m	10	10	10
Lungh. max tubo scarico-aspiraz. sdoppiato Ø 80	m	80	80	80
Temperatura fumi max	°C	80	80	80
Dimensioni (hxlxp) - caldaia	mm	770x470x238		
Peso netto	kg	32,5	32,5	28,5
Tipo di Gas		Met/GPL	Met/GPL	Met/GPL
Potenza elettrica	W	85	99	85

* senza limitatore di portata

Installazione pensile all'esterno a cielo aperto

Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti



Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 12-16 (E)



Made
in Italy

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089