

**BAXI S.p.A.**

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                       | 2               | 3          | 4               | 5          | 6             | 7                                | 8        | 9                                 | 10                           | 11                           | 12                             | 13                           | 14   | 15                         | 16                   | 17                  | 18                        | 19                                      | 20                         | 21                   | 22                  | 23                        | 24                                      | 25                       | 26                           | 27                                     | 28                                | 29                           | 30                                    | 31 | 32         |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|------------|
| PRODOTTO                | Portata termica |            | Potenza termica |            |               | Rendimento utile (pci) 92/42/CEE |          |                                   | alla Potenza Massima         |                              |                                | Carico Nullo                 | alla Potenza Massima                               |                            |                      |                     | alla Potenza Minima.      |   |                            |                      | Potenza elettrica   |                           |   |                          |                              | Temperatura Minima funzion. generatore | Certificato CE                    |                              |                                       |    |            |
|                         | MAX.<br>kW      | MIN.<br>kW | MAX.<br>kW      | MIN.<br>kW | INTERM.<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%     | 30%<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Rend.<br>di<br>combust.<br>% | Perdite<br>al<br>camino<br>% | Perdite<br>al<br>mantello<br>% | Perdite<br>al<br>camino<br>% | Potenza<br>persa<br>$\Delta T = 30K$<br>Pstby<br>W | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nominale<br>caldaia<br>W | nominale<br>circolatore<br>W | nominale<br>ausiliari<br>elmax<br>W    | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Psb<br>W | °C | N°         |
| LUNA3 BLUE+ 240i        | 26,3            | 11,9       | 24              | 10,4       | 17,2          | 90,3                             | 89,6     | -                                 | 91,4                         | 8,6                          | 1,1                            | -                            | 183  | 120                        | 4,9                  | 12,2                | 139                       | 0,021                                   | 86                         | 2,5                  | 16,5                | 368                       | 0,017                                   | 60                       | 42                           | 17                                     | 17                                | 17                           | 3                                     | 30 | 0085BM0324 |
| LUNA3 BLUE+ 180i        | 19,4            | 10,6       | 17,5            | 9,3        | 13,4          | 90,3                             | 89,6     | -                                 | 91,2                         | 8,8                          | 0,9                            | -                            | 183  | 100                        | 5                    | 12,0                | 134                       | 0,015                                   | 86                         | 3,2                  | 15,3                | 266                       | 0,012                                   | 60                       | 42                           | 17                                     | 17                                | 17                           | 3                                     | 30 | 0085BM0324 |
| LUNA3 BLUE+ 1.180i/120L | 19,4            | 10,6       | 17,5            | 9,3        | 13,4          | 90,3                             | 89,6     | -                                 | 91,2                         | 8,8                          | 0,9                            | -                            | 183  | 100                        | 5                    | 12,0                | 134                       | 0,015                                   | 86                         | 3,2                  | 15,3                | 266                       | 0,012                                   | 60                       | 42                           | 17                                     | 17                                | 17                           | 3                                     | 30 | 0085BM0324 |
| LUNA3 BLUE+ 1.180i/160L | 19,4            | 10,6       | 17,5            | 9,3        | 13,4          | 90,3                             | 89,6     | -                                 | 91,2                         | 8,8                          | 0,9                            | -                            | 183  | 100                        | 5                    | 12,0                | 134                       | 0,015                                   | 86                         | 3,2                  | 15,3                | 266                       | 0,012                                   | 60                       | 42                           | 17                                     | 17                                | 17                           | 3                                     | 30 | 0085BM0324 |
| ECO5 BLUE 24            | 26,3            | 10,6       | 24              | 9,3        | 16,7          | 91,2                             | 89,6     | -                                 | 92,2                         | 7,8                          | 1,0                            | -                            | 183  | 110                        | 5                    | 12,0                | 134                       | 0,020                                   | 85                         | 2,2                  | 17,1                | 432                       | 0,018                                   | 60                       | 42                           | 17                                     | 17                                | 17                           | 3                                     | 30 | 0085BM0324 |